

## СЛІСАРУК, СПД

### ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТИЗІВ

Україна, 02160, Київ, пр. Возз'єднання 7А, офіс 410

Тел. +380 (44) 228-72-08, +380 (67) 720-47-10; тел./факс: +380 (44) 536-16-28

E-mail: asia@optima.com.ua; sls\_asia@ukr.net

Internet: <http://www.slisaruk.com>

### Длинноходовые многопозиционные холодновысадочные автоматы для гаек

| модель<br>спецификации               |        | NF-11B-SL |   | NF-14B-SL |   | NF-17B-SL |    | NF-19B-SL |    | NF-22B-SL |    | NF-24B-SL |    | NF-27B-SL |    | NF-30B-SL |    | NF-33B-SL |    | NF-36B-SL |    | NF-41B-SL |      |
|--------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|------|
| количество позиций                   |        | 5         | 6 | 5         | 6 | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6  | 5         | 6    |
| максимальный<br>отрезной диаметр, мм |        | 11        |   | 14        |   | 17        |    | 19        |    | 22        |    | 24        |    | 26        |    | 30        |    | 33        |    | 36        |    | 41        |      |
| максимальная<br>отрезная длина, мм   |        | (25)      |   | (40)      |   | (40)      |    | (60)      |    | (70)      |    | (80)      |    | (80)      |    | (80)      |    | (80)      |    | (80)      |    | (80)      |      |
| усилие пресса, т                     |        | 54        |   | 80        |   | 100       |    | 135       |    | 180       |    | 225       |    | 270       |    | 320       |    | 400       |    | 470       |    | 570       |      |
| мощность двигателя,<br>кВт           |        | (11)      |   | (15)      |   | (15)      |    | (22)      |    | (30)      |    | (37)      |    | (55)      |    | (90)      |    | (110)     |    | (150)     |    | (220)     |      |
| габариты, мм                         | длина  | 2500      |   | 3100      |   | 3500      |    | 3850      |    | 4000      |    | 4500      |    | 4700      |    | 5500      |    | 6000      |    | 6400      |    | 7000      |      |
|                                      | ширина | 1630      |   | 1900      |   | 2000      |    | 2150      |    | 2250      |    | 2250      |    | 2600      |    | 3000      |    | 3350      |    | 3700      |    | 3850      | 4000 |
|                                      | высота | 1200      |   | 1400      |   | 1400      |    | 1600      |    | 1700      |    | 1750      |    | 1950      |    | 2200      |    | 2250      |    | 2400      |    | 2550      |      |
| масса, т                             |        | 4,5       | 5 | 7,5       | 8 | 8         | 10 | 12        | 14 | 15        | 17 | 20        | 23 | 24        | 28 | 40        | 42 | 41        | 45 | 55        | 63 | 65        | 71   |

\* В комплект поставки входит устройство подачи материала и комплект инструмента для производства одного типоразмера изделий

\*\* Указанные в скобках параметры являются справочными и могут быть изменены производителем